

BARDAHL® DIESEL OIL SAE 25W 60 API CF-4

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

● Descripción.

Bardahl® Diésel Oil SAE 25W 60 API CF-4 es un aceite lubricante multigrado de alta viscosidad para uso en motores diésel de alto kilometraje. Formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos de gran desempeño que lo hacen superior en su categoría. Su tecnología ofrece un alto nivel detergente-dispersante y excelente estabilidad a la oxidación mientras protege contra el desgaste, herrumbre y corrosión, típicas de operaciones de servicio pesado.

● Propiedades y Beneficios.

- Protege contra el desgaste del motor, incluyendo aquellas partes con altas cargas o fricción.
- Máxima limpieza que evita acumulación de hollín en pistones y el sistema de lubricación.
- Alta estabilidad térmica que asegura una adecuada operación aun en operación a altas temperaturas.
- Reduce el consumo de aceite.
- Ofrece propiedades de sellado que ayudan a eliminar fugas de aceite previniendo pérdida de potencia.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Densidad a 15°C, g/cm ³	D 4052	0.8870
Viscosidad cinemática cSt a 100°C	D 445	24.00
Viscosidad cinemática cSt a 40°C	D 445	267.2
Índice de Viscosidad	D 2270	113
Viscosidad a baja temperatura (CCS), cP a -10 °C	D 5293	11,700
Punto de Inflamación, °C	D 92	280
Punto de Fluidez, °C	D 97	-31
Número de base total, mg KOH/g	D 2896	8.75

● Aplicación.

- Puede ser utilizado en motores a gasolina en los cuales se haya verificado que requieren este particular grado de viscosidad.
- Se recomienda usar en todos los motores a diésel de 4 tiempos de aspiración natural y turbo cargados, en los que se recomienda el uso de un lubricante con categoría API CF-4 o inferior, tales como camiones de pasajeros foráneos y urbanos, camiones de carga, motores a diésel de equipo industrial y para la construcción.
- Es recomendado para vehículos de cualquier marca y modelo que por su prolongado uso requieren de un lubricante con mayor fuerza detergente y protección contra el desgaste.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API CF-4/ SF

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Diésel Oil SAE 25W 60 API CF-4 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).