

BARDAHL® SUPER RACING OIL SAE 20W 50 API SN

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

● Descripción.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 20W 50 API SN es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con básicos del Grupo II de alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, complementado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño.

Respaldo en su calidad por el licenciamiento del Instituto Americano del Petróleo (API) a través del símbolo de la "dona" que aparece en las etiquetas.

● Propiedades y Beneficios.

- Máxima protección del motor aun en operación intermitente como el manejo en tráfico de ciudad.
- Excelente resistencia a altas temperaturas que disminuye el consumo de aceite y ayuda a reducir el desgaste del motor durante el arranque en frío.
- Máximo control de impurezas que se forman por la operación del motor.
- Protección permanente contra el desgaste gracias a su película lubricante de alta resistencia.
- Compatible con el convertidor catalítico manteniéndolo por más tiempo en condiciones óptimas de funcionamiento, ayudando a la reducción y control de emisiones contaminantes.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Gravedad API	D 4052	29.0
Viscosidad cinemática cSt, a 100°C	D 445	17.30
Viscosidad cinemática cSt, a 40°C	D 445	157.8
Viscosidad, Arranque en frío °C/Poise	D 5293	-15/75
Índice de Viscosidad	D 2270	119
Punto de Inflamación, °C(°F)	D 92	>205(401)
Punto de Ecurrimiento, °C(°F)	D 97	-24(-11)
Ceniza Sulfatada, wt%	D 874	0.9
Número Base, mg KOH/g	D 2896	8.50
Fósforo, wt%	D 4951-09	0.077
Zinc, wt%	D 4951-09	0.088

● Aplicación.

- Para uso en operaciones de alta temperatura y de servicio pesado.
- Recomendado para motores a gasolina de autos y camionetas último modelo y anteriores donde el manual del fabricante recomiende un aceite con calidad de servicio API SN o anteriores

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API: SN, SM, SL, SJ y todas las categorías de servicio API "S".

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 20W 50 API SN no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).