

## BARDAHL® RACING OIL SAE 15W-40 API SL

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

### Descripción.

Bardahl® Racing Oil SAE 15W-40 API SL es un lubricante elaborado a base de aceites básicos vírgenes de tipo parafínico, un paquete de aditivos de la tecnología más avanzada y un mejorador de índice de viscosidad de alta resistencia al corte, para tener un aceite lubricante que satisface los requerimientos de los motores en cuanto a la degradación térmica, detergencia, bombeabilidad a bajas temperaturas, protección contra el desgaste en el arranque en frío. Este lubricante es respaldado en su calidad por el licenciamiento del Instituto Americano del Petróleo (API) a través del símbolo de la “dona” que aparece en las etiquetas.

### Propiedades y Beneficios.

- Excelente resistencia a la degradación térmica.
- Máxima protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Mayor capacidad de limpieza detergente dispersante
- Excelente control de depósitos, lodos, lacas y barnices.
- Gran bombeabilidad en climas fríos.
- Excelente protección en climas extremos.

### Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
APARIENCIA	VISUAL	Brillante
COLOR	D 1500	6.5 MAX
PESO ESPECÍFICO 20/4°C	D 1298	0.871 – 0.899
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, CST	D 445	104.0 – 109.0
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, CST	D 445	12.3 – 16.2
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D 2270	110 MIN
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN, °C	D 92	205 MIN
TEMPERATURA DE ESCURRIMIENTO, °C	D 97	(-) 2 MAX
CONTENIDO DE AGUA, PPM	E 203	100
CENIZAS SULFATADAS, % PESO	D 874	1.0 MAX
NÚMERO DE ÁCIDO, mg KOH/g	D 974	1.6 MAX
FORMACIÓN DE ESPUMA:		Tendencia/estabilidad
SEC. I A 24°C, ml/ml	D 892	25/0 MAX
SEC. II A 93.5°C, ml/ml	D 892	150/0 MAX
SEC. III A 24°C (DESPUÉS DE LA PRUEBA DE 93.5 °C) ml/ml	D 892	25/0 MAX

### Aplicación.

Está formulado para cumplir con los requerimientos de operación de los vehículos con motores a gasolina de modelos 2004 y años anteriores; donde se especifica el uso de un lubricante de categoría API SL.

### Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SL

### Salud y Seguridad.

Bardahl® Racing Oil SAE 15W-40 API SL no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).