

BARDAHL® ANTICONGELANTE COOLANT HEAVY DUTY

Fluido Refrigerante de Larga Vida para Motores de Combustión Interna Listo para Usar

● Descripción.

Bardahl® Anticongelante Coolant Heavy Duty es un fluido refrigerante de Larga Vida "Long Life" o "Extended Life" a base de etilenglicol e inhibidores de corrosión y herrumbre de Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT), preparado a una dilución 50/50 que no contiene silicatos, fosfatos, nitritos y molibdatos, diseñado para cumplir los requerimientos de desempeño de los motores a diésel de servicio pesado.

● Propiedades y Beneficios.

- Formulado con tecnología de última generación que protege de manera eficaz y prolongada a todos los metales cobre, soldadura, latón, acero, hierro y aluminio así como las aleaciones que conforman el sistema de enfriamiento.
- No forma geles con aguas duras.
- Baja tendencia a la formación de espuma que puede provocar cavitación y corrosión acelerada.
- Alto poder lubricante sobre la bomba de agua, alargando la vida de la misma. Protección para toda época del año, para usarse en cualquier clima.
- Mínimas pérdidas por evaporación, reduciendo rellenos frecuentes. Excelente compatibilidad con sellos y mangueras, protegiendo el agrietamiento y la rotura de éstas
- Ofrece excelente protección en superficie de aluminio caliente.
- Preparado a la dilución correcta 50/50 listo para usarse y proteger al sistema de enfriamiento de cualquier vehículo automotriz

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Rojo
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	1.0740
Reserva Alcalina, ml HCl 0.1 N	D 1121	2.1
pH @ 100 %	D 1287	7.98
Punto de Ebullición, °C (*)	D 1120	132
Punto de Congelación, °C	D 1177	-37
Contenido de agua, %	D 1123	< 50

*Usando un tapón de radiador de 15 psi.

● Aplicación.

- Recomendado para sistemas de enfriamiento de camiones con motores a diésel de servicio pesado.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- ASTM D 4985, ASTM D 6210, ASTM D 3306.
- MB DBL 7700.30.
- Volvo 20774185.
- GM 6277.
- Chrysler MS 7170.

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Anticongelante Coolant Heavy Duty no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el anticongelante usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).
-