

BARDAHL® DEF PROTECT

Aditivo anticristalizante para Urea.

Descripción.

Bardahl® DEF Protect es un producto químico recomendado para la limpieza y prevención de la formación de cristales en el sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) presente en vehículos diésel.

Propiedades y Beneficios.

- Previene que el DEF cristalice.
- Mejora la eficiencia del sistema SCR.
- Disminuye la tensión superficial del DEF para una pulverización más delgada y optimiza la temperatura de funcionamiento de SCR.
- Protege los inyectores.
- Mantiene limpio el sistema SCR y prolonga su vida útil.
- Es compatible con cualquier tipo de motor diésel con sistema SCR.

Aplicación.

- Se utiliza en los vehículos diésel para evitar la formación de cristales en el sistema de descontaminación SCR.
- Vierta el contenido en el depósito de DEF antes de llenarlo.
- Porcentaje de adición en volumen 0.25%.
- La siguiente tabla muestra algunos datos de referencia.

Litros de DEF	Mililitros de Bardahl DEF Protect
100 L	250 ml
80 L	200 ml
60 L	150 ml
40 L	100 ml

Salud y Seguridad.

Bardahl® DEF Protect no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- Para más información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Color	Visual	Azul
Apariencia	Visual	Líquido y libre de material en suspensión
Densidad @ 20 °C	D 4052	1.0200
Punto de congelación °C	D 1177	-16
pH	D 1287	7.5 a 10.0