

## BARDAHL® EURO DIESEL OIL SYN 10W 40

Aceite para Motor Diésel Sintético para Servicio Pesado.

### ● Descripción.

Bardahl® Euro Diésel Oil Syn 10W 40 es un aceite que utiliza aditivos de bajas emisiones Low SAPS y un exclusivo sistema antidesgaste. El poder protector es mejorado a través del uso de bases de tecnologías sintéticas, que resulta en una larga vida del motor y del aceite.

### ● Propiedades y Beneficios.

- Bajas emisiones que ayudan al control del bloqueo de los filtros de partículas diésel.
- Ahorros en mantenimientos por la extensión de periodos de cambio, excepcional rendimiento de limpieza y control de desgaste.
- Cumple con los requerimientos de periodos de cambio extendidos de MAN, Mercedes-Benz y otros, desde aquellos que cumplen con la Euro 6 hasta los motores de generación anterior, permitiendo la optimización del mantenimiento programado y el control de costos de mantenimiento.
- La avanzada formulación baja en cenizas ayuda a controlar el bloqueo o envenenamiento de los dispositivos de pos-tratamiento de gases, ayudando a mantener las emisiones del vehículo en los límites requeridos y la eficiencia del combustible del motor.
- Tecnología de aditivos única que entrega altos niveles de limpieza en los pistones, necesaria para largar la vida del motor.
- Uso en motores de baja emisión.

### ● Aplicación.

- Particularmente apropiado para un amplio rango de aplicaciones de modernos camiones y otros equipos transporte de bajas emisiones de Mercedes-Benz, MAN, Volvo y otros.

### ● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	----	10W 40
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	14.50
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	95.00
Índice de Viscosidad	D 2270	160
Viscosidad CCS, cP a -25 °C	D 5293	6100
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.90
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	0.90
Punto de Inflamación, °C	D 92	250
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-39
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8600

### ● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- ACEA E6/E7-12
- MB 228.51 (v2012)
- MAN 3477
- Volvo VDS-3
- MTU 3.1
- Renault RXD
- Deutz IV-10 LA

### ● Salud y Seguridad.

Bardahl® Euro Diésel Oil Syn 10W 40 no presenta riesgos para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

- Disponer en un punto autorizado.
- No descargar en drenajes, suelos o agua.