

BARDAHL® F1 SINTETICO PARA AUTOS NUEVOS 5W 30 SN

Aceite Lubricante Sintético Multigrado para Motor a Gasolina.

● Descripción.

Bardahl® F1 Sintético para Autos Nuevos 5W 30 SN es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con bases sintéticas de alto índice de viscosidad, alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, completado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño de éstos.

Respaldado en su calidad a través del símbolo de la "dona estrellada" que aparece en las etiquetas como API SN, ILSAC GF- 5, Resource Conserving (Ahorro de combustible, Durabilidad del motor, Protección del sistema de emisiones y turbocargador).

● Propiedades y Beneficios.

- Garantiza una máxima protección contra el desgaste y corrosión de los componentes del motor prolongando su vida útil. Muy eficaz en motores turbocargados.
- Protección insuperable en temperaturas extremadamente altas o bajas ayudando a reducir el desgaste del motor durante el arranque en frío.
- Compatible con el convertidor catalítico manteniéndolo por más tiempo en condiciones óptimas de funcionamiento, ayudando a la reducción y control de emisiones contaminantes.
- Extiende la vida útil del aceite hasta por el doble de tiempo en comparación con cualquier otro aceite mineral convencional.
- Excelente bombeabilidad en climas fríos.

● Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	----	5W 30
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100°C, cSt	D 445	10.50
Viscosidad @ 40°C, cSt	D 445	71.00
Índice de Viscosidad	D 2270	160
Viscosidad CCS, cP a -30 °C	D 5293	5100
TBN, mg KOH/g	D 2896	8.00
Punto de Inflamación, °C	D 92	215
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-45
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8560

● Aplicación.

Es recomendado para usarse en automóviles último modelo y años anteriores, automóviles de lujo, importados, deportivos, de alta velocidad con motores turbocargados, multiválvulas y sistema fuel injection y en todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SN.

● Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SN

● Salud y Seguridad.

Bardahl® F1 Sintético para Autos Nuevos 5W 30 SN no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).