

BARDAHL® FUSION SEMI-SINTETICO SAE 20W-50 API SP

Aceite Lubricante Semi-Sintético Multigrado para Motor a Gasolina.

Descripción.

Bardahl® Fusión Semi-Sintético SAE 20W-50 API SP es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, que combina lo mejor de dos tecnologías: Aditivo Bardahl 1 + Aceite Bardahl API SP elaborado con bases semisintéticas de alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, complementado con la mejor tecnología de aditivos para prolongar la vida del aceite, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, superando los requerimientos de rendimiento de las especificaciones API SP.

Propiedades y Beneficios.

- Excelente protección contra la preignición a baja velocidad (LSPI).
- Rendimiento mejorado en términos de limpieza del pistón y estabilidad a la oxidación, lo que proporciona una protección óptima en motores turbocargados de inyección directa de gasolina (TGDI).
- Excelente lubricación que proporciona el aceite reduciendo la fricción y manteniendo bajos niveles de desgaste ayudando a extender la vida del motor.
- Máximo control de impurezas que se forman por la operación del motor.
- Forma una película protectora que reduce la fricción y el desgaste brindando protección al menos 16,000 km.*

Aplicación.

Recomendado para brindar un rendimiento y protección en todo tipo de motores usados en automóviles, SUV's, camionetas último modelo y anteriores, equipados con turbocompresores y tecnología de inyección directa de gasolina (TGDI) así como en todo aquel vehículo donde el manual del fabricante especifica el uso de un lubricante con categoría API SP.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SP

Salud y Seguridad.

Bardahl® Fusión Semi-Sintético SAE 20W-50 API SP no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad. (HDS).

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	----	20W-50
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	19.00
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	166.0
Índice de Viscosidad	D 2270	130
Viscosidad CCS, cP a -15 °C	D 5293	6700
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.10
Punto de Inflamación, °C	D 92	215
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-30
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8840

*La protección de los 16,000 km depende del tipo de vehículo, estado del motor, hábitos de manejo y lugares de operación. Consulta el manual de tu vehículo.