

BARDAHL® GRASA MULTILITIO NLGI 00, 1 Y 2

Grasa Lubricante Automotriz Multipropósito.

● Descripción.

Bardahl® Grasa Multilitio NLGI 00, 1 y 2 son grasas lubricantes de textura mantecillosa, elaborada a base de jabón de litio como espesante y aceites vírgenes de tipo parafínico. Son grasas lubricantes de tipo multipropósito, con características para resistir altas temperaturas de trabajo y resistencia al lavado por agua.

● Propiedades y Beneficios.

- Reducción en el número de lubricantes en inventario al tener una sola grasa para una gran variedad de aplicaciones.
- Alta adhesividad y resistencia al lavado por agua, con lo cual se prolongan los periodos de re-engrase.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión que proporciona mayor vida y disponibilidad del equipo.
- Facilidad de aplicación, manual o con pistola grasera y excelente fluidez en sistemas automáticos.

● Características.

| Características | Método ASTM | Valores Típicos | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 00 | 1 | 2 |
| Grado NLGI | D 217 | 00 | 1 | 2 |
| Apariencia | Visual | Mantecillosa | Mantecillosa | Mantecillosa |
| Color | Visual | Verde | Verde | Verde |
| Tipo de Jabón | ---- | Litio | Litio | Litio |
| Viscosidad del Aceite Base @ 40°C, cSt | D 445 | 104.5 | 180.0 | 195.0 |
| Viscosidad del Aceite Base @ 100°C, cSt | D 445 | 10.80 | 15.50 | 16.00 |
| Penetración @ 25°C, 1/10 mm. | D 217 | 425 | 325 | 285 |
| Estabilidad mecánica, % | D 217 | 7 | 5 | 5 |
| Pérdida al lavado por agua, % máx. | D 1264 | 5 | 5 | 5 |
| Punto de goteo, °C | D 2265 | 190 | 190 | 190 |

● Aplicación.

- Aplicación en toda clase de vehículos de carga y pasajeros así como en equipos de construcción y minería.
- Se recomienda para lubricar todos los puntos de engrase de chasis incluyendo perno rey, pernos de muelles, crucetas, ejes y masas.
- Lubricación de la quinta rueda.
- Pernos de articulaciones, dirección y rótulas.
- Los grados NLGI 00 y 1 se recomiendan para sistemas automáticos de lubricación.
- El grado NLGI 00 se recomienda también para aplicaciones en equipo agrícola como pizcadoras, cosechadoras, etc.

● Salud y Seguridad.

Bardahl® Grasa Multilitio NLGI 00, 1 y 2 no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire la grasa usada al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).