

BARDAHL® SÚPER RACING OIL SAE 10W-30 API SQ

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

Descripción.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 10W-30 API SQ es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con básicos hidrotratados de alta resistencia a la oxidación, complementado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño.

Respaldado en su calidad a través del símbolo de la "dona estrellada" que aparece en las etiquetas como API SQ, ILSAC GF-7A.

Propiedades y Beneficios.

- Proporciona una protección más robusta contra la acumulación de lodos y depósitos en el pistón manteniendo el motor más limpio.
- Protege la vida de la cadena de distribución, manteniendo en óptimo estado la sincronía del motor.
- Presenta una mejora contra la preignición a baja velocidad (LSPI), ayudando a prevenir daños en el motor.
- Gracias a su formulación de bases sintéticas y sus características de baja viscosidad y fricción ayuda a reducir costos de mantenimiento.
- Excelente capacidad de fluidez y circulación del aceite a bajas temperaturas, disminuyendo el desgaste de arranque en frío.
- Presenta una mejora significativa en ahorro de combustible comparado con categorías anteriores.

*el ahorro de combustible está en función de las condiciones de operación y el estilo de manejo del conductor.

Características.

Características

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	----	10W-30
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	10.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	69.00
Índice de Viscosidad	D 2270	140
Viscosidad CCS, cP a -25 °C	D 5293	6700
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.74
Punto de Inflamación, °C	D 92	220
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-42
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8670
Corrosión al Cobre (3h, @100°C)	D 130	1a
Pérdida de evaporación, Noack, Proc B a 245.2°C, %wt	D 5800	10.8

Aplicación.

Recomendado para usarse en automóviles último modelo y años anteriores, automóviles de lujo, importados, deportivos, de alta velocidad con motores equipados con turbocompresores y tecnología de inyección directa de gasolina (TGD) y en todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SQ, ILSAC GF-7A.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SQ
- ILSAC GF-7A

Salud y Seguridad.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 10W-30 API SQ no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).