

BARDAHL® TOP OIL TOTAL

Aditivo para Combustible.

Descripción.

Bardahl® Top Oil Total es el aditivo limpiador con la mayor detergencia de la línea de aditivos Bardahl para combustible, que además contiene componentes antifricción que funcionan dentro de la cámara de combustión. Su capacidad de limpieza total, le permite limpiar y mantener limpio desde el tanque, los inyectores, la cámara de combustión y hasta las válvulas, eliminando todo tipo de depósitos que interfieren con el proceso de combustión y disminuyen el rendimiento y la potencia del motor.

Propiedades y Beneficios.

- Limpieza total para todo el sistema de combustión.
- Beneficio en ahorro de gasolina inmediatamente.
- Contiene suplementos antifriccionantes que incrementa la eficiencia de su motor.
- No daña al convertidor catalítico ni al sensor de oxígeno.
- Restaura la potencia del motor.
- Mejora la combustión.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Alarga los periodos de afinación.
- Es útil para todo tipo de automóviles, con carburador o fuel injection.

Aplicación.

- Se recomienda añadir un bote completo de Bardahl Top Oil Total cada 3 meses y después mantener limpio usando Top Oil Limpieza Continua o Top Oil Limpieza Profunda.

Salud y Seguridad.

Bardahl® Top Oil Total no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- Contiene destilados de petróleo, evite la exposición prolongada a altas temperaturas, fuentes de calor o flamas abiertas.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Violeta
Punto de Inflamación, °C	D 93	65
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	2.500
Gravedad Especifica @ 15.6 °C	D 4052	0.8380