

BARDAHL® SÚPER RACING OIL SAE 10W 30 API SP

Aceite Lubricante Multigrado para Motor a Gasolina.

Descripción.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 10W 30 API SP es un aceite lubricante multigrado para motor a gasolina, elaborado con básicos Grupo II de alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, complementado con la mejor tecnología de aditivos, la cual protege eficazmente los motores en las condiciones más severas de operación al formar una capa protectora permanente que disminuye la fricción, controla la temperatura y evita el desgaste prematuro de los componentes de motores modernos y de última generación, incrementando la vida útil y el óptimo desempeño.

Respaldado en su calidad a través del símbolo de la “dona estrellada” que aparece en las etiquetas como API SP, ILSAC GF-6A.

Formulado con una viscosidad óptima que aumenta la economía de combustible.

Propiedades y Beneficios.

- Excepcional resistencia contra la oxidación que prolonga la vida del aceite.
- Rendimiento mejorado en términos de limpieza del pistón y estabilidad a la oxidación, lo que proporciona una protección óptima en motores turbocargados de inyección directa de gasolina (TGDI).
- Compatible con el convertidor catalítico manteniéndolo por más tiempo en condiciones óptimas de funcionamiento, ayudando a la reducción y control de emisiones contaminantes.
- Excelente protección contra la preignición a baja velocidad (LSPI), ayudando a prevenir daños potencialmente catastróficos en el motor.
- Brinda un efectivo control de lodos y depósitos, manteniendo el motor más limpio y las prestaciones de servicio por más tiempo.
- Ayuda a prolongar la vida del motor, proporcionando protección contra el desgaste de la cadena de distribución.

Características.

Características	Método ASTM	Valores Típicos
Grado SAE	---	10W 30
Apariencia	Visual	Clara y Brillante
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	10.50
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	69.00
Índice de Viscosidad	D 2270	140
Viscosidad CCS, cP a -25 °C	D 5293	5450
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.10
Punto de Inflamación, °C	D 92	230
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-36
Gravedad Específica @ 15.6 °C	D 4052	0.8660

*el ahorro de combustible está en función de las condiciones de operación y el estilo de manejo del conductor.

Aplicación.

Recomendado para usarse en automóviles último modelo y años anteriores, automóviles de lujo, importados, deportivos, de alta velocidad con motores equipados con turbocompresores y tecnología de inyección directa de gasolina (TGDI) y en todo aquel vehículo, donde el manual del fabricante recomienda el uso de un lubricante con categoría API SP, ILSAC GF-6A.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

- API SP
- ILSAC GF-6A

Salud y Seguridad.

Bardahl® Súper Racing Oil SAE 10W 30 API SP no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine.
- No tire el aceite usado al alcantarillado.
- Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS).